

【例題24】（大卒：林業）

次の文章は、森林の遷移に関する記述である。文章中の空欄 a～c に入るものの組合せとして妥当なのはどれか。

森林の遷移が進行し、極相と呼ばれる状態になると、耐陰性の高い樹種の比率が  
a なり、森林を構成する樹種の階層構造が b になる。そのような状態において上層木が枯死すると、c 更新が生じ、二次遷移が進行する。

a            b            c

- |       |     |      |
|-------|-----|------|
| 1. 高く | 明瞭  | ギャップ |
| 2. 高く | 不明瞭 | ギャップ |
| 3. 高く | 不明瞭 | 萌芽   |
| 4. 低く | 明瞭  | ギャップ |
| 5. 低く | 不明瞭 | 萌芽   |

【例題25】（大卒：林業）

一般的な木材の接着及び接着剤に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

1. 空隙が多い低密度の木材の方が、空隙が少ない高密度の木材よりも接着剤の浸透性がよいため、接着力が高い。
2. 木材は含水率が高いほど接着力が高いため、集成材などの製造では、木材表面の含水率を20%以上に上げるなどの前処理が必要となる。
3. ユリア樹脂接着剤は、ホルムアルデヒドの放散が少なく、耐水性が高いため、構造用木質材料の製造によく使用されるが、若干高価である。
4. フエノール樹脂接着剤は、常温で硬化し、硬化後は透明となり意匠性に優れているが、耐熱性、耐水性に劣るため、主に家具用や造作用として用いられる。
5. レゾルシノール樹脂接着剤は、暗褐色で、常温で硬化し、構造用集成材などの製造に使用されている。