



〔適用条件〕

自由勾配側溝（US9）用ふたとして使用する。（T-25相当）

〔仕様〕

- 蓋の種類については、コンクリート製（FC9）、グレーチング蓋（FG9）、または覆工版型（FH9）とし、現地の状況に合わせて選択すること。

〔設計表示方法〕

FC9-B2-B () -N=〇〇枚
(型) (幅)

FG9-A,B (1,2) -B () -N=〇〇枚

FH9-B-B () -N=〇〇枚

FG9-A1、A2型（車道用 T-25相当）

記号	寸法表 (mm)		参考重量 (kg/枚)	10m当り蓋枚数 (枚)
	a	L		
FG9-A1-B300	400	995	29 23	5
FG9-A1-B400	500	995	42 36	5
FG9-A1-B500	600	995	59 51	5
FG9-A1-B600	700	995	77 70	5
FG9-A2-B300	400	495	14	10
FG9-A2-B400	500	495	21	10
FG9-A2-B500	600	495	30	10

FH9-B型（覆工版型 T-25相当）

記号	寸法表 (mm)		参考重量 (kg/枚)	10m当り蓋枚数 (枚)
	a	L		
FH9-B300	400	995	67	5
FH9-B400	500	995	94	5
FH9-B500	600	995	121	5
FH9-B600	700	995	159	5

FG9-B型（横断用 T-25相当）

記号	寸法表 (mm)		参考重量 (kg/枚)	10m当り蓋枚数 (枚)
	a	L		
FG9-B-B300	400	995	34 30	5
FG9-B-B400	500	995	46 43	5
FG9-B-B500	600	995	67 54	5
FG9-B-B600	700	995	103 70	5

I-1401

工種記号

(青森) FC9 (FG9, FH9) - () -B ()

名称

自由勾配側溝（プレキャスト）